2011.3

SwissWall テクニカルデータシート

ミネラル下地材　スイスウォール専用下地材　（No.H800）

カルクウォール、スイスロームの無機プラスター専用下地材。

全　成　分　ブナセルロース粉、カリ塩水ガラス、チョーク粉、水、大理石粉、大理石粒、オーガニックコンパウンド、タルカム

カ　ラ　ー　白

基 礎 下 地　ミネラル下地材は内装・外壁共に使用できます。乾燥し、風化していない清潔な下地に塗布してください。
・無機質なボード：石膏ボード、モルタル下地、コンクリート下地、セメント下地、レンガ下地、粘土レンガ下地
・合成プラスター塗料、無機塗料
※古い油分や合成塗料または、塩化アンモニウムを含んだ灰や古い塗料は、サンドペーパーで削り、表面を荒くしておくこと。

以下の下地の場合は使用できない。
パーティクルボード、木繊維ボード、煙の付着した下地。

施　　　工　ミネラル下地材を基礎下地の吸い込み具合に応じて無希釈または10%まできれいな水で希釈し、十分に攪拌する。希釈した後も骨材が沈殿するので、塗布作業中も攪拌すること。ミネラル下地材をローラーで下地が隠れるまで隙間なく塗布する。カルクウォールまたはスイスロームを施工する少なくとも 24 時間前にはミネラル下地材を塗布しておくこと。

参考使用量　15kg 缶 約 50 ㎡／2kg 缶　約 7 ㎡

容器／包装　15kg／2kg　バケツ入り（ペースト状）

保 存 期 間　容器をきっちり閉めた状態で霜のない場所で約 12 ヶ月

注 意 事 項
・外気温が５℃以下の場合、水分が凍結したり乾燥不良が起こりやすくなるので、施工を避けてください。
・乾燥していないミネラル下地材は刺激性があるので、肌や目に直接触れないように注意してください。
・窓などの塗布しない部分は養生し、ミネラル下地材が付着しないように注意してください。付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。

安全上の注意
・目や口に入らないようにしてください。目に骨材やミネラル下地材が入らないように、必ずゴーグルなどを装着してください。
・骨材、ミネラル下地材が目に入った場合はすぐに大量の水で目を洗浄し、直ちに医師の診察を受けてください。
・作業にあたっては作業着を着用し、素肌の露出を少なくしてください。